Teinture pour bois semi-transparente à l'huile BEHR[MD]

Séquoia No. 4330
Ton naturel de cèdre No. 4533

- Pour terrasses, clôtures, parements et mobilier de jardin en bois
- Formule pénétrante à l'huile
- Fini hydrofuge durable
- Fait ressortir la couleur naturelle du bois

Préparation
Avant d'appliquer la teinture

1 couche recommandée

Taux d'application :
Couvre de 250 pi. ca à 300 pi. ca

Nettoyage
Essences minérales

ATTENTION : Les surfaces teintés peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées.

OÙ L'UTILISER

Recommandé pour les surfaces extérieures en bois adéquatement préparées comme les terrasses, les balustrades, les planchettes, les bardeaux, les parements, les toitures, les clôtures ou le mobilier de jardin en bois.

PRÉPARATION †

(Les étapes et produits suivants sont nécessaires.) Utiliser un produit comme le décapant de teintures et finis pour bois BEHR PREMIUM[MD] No. 64 pour enlever les fibres détachées de bois ainsi que les recouvrements au latex, à base d'huile et 100 % acrylique sur le bois neuf ou vieilli. Le nettoyant pour le bois tout-en-un BEHR PREMIUM[MD] No. 63 DOIT être utilisé après le produit No. 64 pour nettoyer, éclaircir et neutraliser le bois. Lorsque le No. 64 n'est pas nécessaire, utiliser un produit comme le No. 63 pour nettoyer et éclaircir la surface du bois et éliminer les taches extérieures légères et moyennes causées par la moisissure, les algues et les champignons. Rincer abondamment et laisser sécher avant de recouvrir. Pour le bois neuf, utiliser un produit comme le No. 63 pour éliminer le glacis d'usinage et ouvrir les pores du bois. Poncer légèrement pour enlever les fibres et les débris de bois restants.

APPLICATION

Doit être appliqué entre 4,5 °C et 32 °C (40 °F et 90 °F). Ne pas utiliser ce produit si des précipitations sont prévues dans les 24 prochaines heures. Les surfaces en bois nu doivent être complètement sèches avant l'application. NE PAS DILUER CE PRODUIT. Mélanger les contenants du même produit pour assurer l'uniformité de couleur. Mélanger le produit de temps à autre durant l'application.

Utilisez un pinceau en soie naturelle, un pinceau à filaments synthétiques ou un tampon applicateur. L'utilisation du rouleau n'est pas recommandée pour les surfaces rugueuses.

Utiliser un manchon de tissu duveteux de 3/8 po. Un pulvérisateur à pompe de qualité à buse variable. Travailler sur de petites sections, en saturant légèrement la surface et repassant sur vos traces immédiatement pour distribuer également la teinture. Le pulvérisateur sans air n'est recommandé qu'aux utilisateurs expérimentés. Utiliser une buse de 0,015 po à 0,019 po. S'assurer de conserver une bordure humide et de toujours revenir sur vos traces. Appliquer le produit d'une extrémité à l'autre ou sur tout le long des planches pour éviter les défauts de reprise. Couvrir tous les côtés du bois pour un rendement optimal. Une application excessive de la teinture mènera à une surface qui finira par s'écailler et craquer. Éviter d'appliquer la teinture trop lourdement. Une couche est recommandée.

TEMPS DE SÉCHAGE

Attendre de 24 à 48 heures avant de circuler sur la surface librement. Attendre 72 heures pour un durcissement total.

ÉLIMINATION

Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

† ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent s'avérer dangereux. Portez une protection appropriée.

Un produit de qualité qui contient un agent antimoisissure aidera à procurer un fini résistant à la moisissure, à condition que toute la moisissure soit enlevée avant l'application. Bien que ce produit contienne un fongicide, il ne préviendra pas la croissance de moisissure.

IMPORTANT! RANGEMENT ET ÉLIMINATION : DANGER! Chiffons, laine d'acier et déchets imbibés avec cette TEINTURE POUR BOIS SEMI-TRANSPARENTE À L'HUILE BEHRMD peuvent s'enflammer spontanément si jetés ou rangés de façon inappropriée. Pour éviter un incendie à combustion spontanée, placer chiffons, laine d'acier ou déchets dans un contenant en métal hermétique rempli d'eau immédiatement après usage. Ne pas ranger le produit inutilisé à l'intérieur de la maison. Pour des conseils sur l'élimination, communiquez avec les services de collecte des ordures ménagères, les pompiers, les agences de contrôle environnemental gouvernementales, locales ou provinciales.

VENTILATION REQUISE :Pour éviter les risques d'inhalation et de combustion (voir ci-dessous), ne pas utiliser ce produit sans pouvoir assurer un courant d'air en ouvrant portes et fenêtres pendant l'application et le séchage.

CONTIENT : DISTILLATS DE PÉTROLE ET HUILE OXYDANTE. VAPEURS DANGEREUSES. Peut affecter le cerveau ou le système nerveux et causer des étourdissements, des maux de tête ou des nausées. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. En cas de larmoiements, de maux de tête ou d'étourdissements, augmenter l'apport en air frais, porter une protection respiratoire (NIOSH/MSHA TC 23C ou l'équivalent) ou quitter l'endroit. Suivre les instructions du fabricant du respirateur relatives à son utilisation. Irritant pour les yeux, la peau, le nez et la gorge. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Bien se laver après manipulation du produit et avant de fumer et de manger. **AVIS :** Des rapports ont associé la surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Le mauvais usage intentionnel en concentrant délibérément et en inhalant le contenu peut être nocif ou mortel. **LES VAPEURS PEUVENT S'ENFLAMMER.** Tenir loin des étincelles, de la chaleur et des flammes nues. Ne pas fumer. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent voyager au niveau du sol vers des sources distantes d'inflammation. Éteindre toute flamme ou veilleuse ainsi que les poêles, radiateurs, moteurs électriques, lumières de haute intensité et autres sources d'inflammation pendant l'utilisation du produit et jusqu'à ce que les vapeurs soient dissipées. Refermer le contenant après chaque utilisation. Pour éviter un incendie à combustion spontanée, placer chiffons, laine d'acier ou déchets dans un contenant en métal hermétique rempli d'eau immédiatement après usage. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. Si des problèmes de respiration se manifestent, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si ces problèmes persistent, consulter immédiatement un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.

GARANTIE LIMITÉE
Behr Process Corporation garantit la satisfaction du client de ce produit pour une période de 4 ans pour les surfaces verticales et de 2 ans pour les surfaces horizontales à partir de la date d'achat, lorsqu'il est appliqué sur une surface convenablement préparée selon le mode d'emploi sur l'étiquette. La couleur peut pâlir et le bois naturel peut devenir légèrement grisâtre durant cette période, plus particulièrement aux endroits soumis à une circulation importante ou à des extrêmes de température. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat, vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix d'achat de ce produit. Cette garantie est faite au résident original qui a acheté le produit et n'est pas transférable. **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

BEHR
Une société Masco

©2013 BEHR PROCESS CORPORATION
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <550 g/L • REV. 3/13